



CORDÓN GRAFITO PURO

Empaquetadura de grafito puro, resistencia a productos químicos tales como ácidos fuertes y solventes, para alta velocidad de eje.

Normas aplicables: AFS (AMERICAN FLUID SEALING)

CARACTERÍSTICAS

	HILO GRAFITO
DENSIDAD (yd/lb)	98 - 700
RESISTENCIA TENSIL, MIN, LBS	Mayor a 7
TEMPERATURA	600°C
PRESIÓN	80 bat
V (m/s)	25
PH	1-14

MEDIDA: 1/4", 5/16", 3/8" 1/2", 5/8", 3/4", 1"

RELACIÓN Mtr X kg: 20Mtr, 0, 11Mtr, 7Mtr, 4Mtr, 2.5Mtr, 1.5Mtr

ROLLO: 5Kg, 0, 5Kg, 5Kg, 10Kg, 10Kg, 10Kg



📍 Sucursal Bogotá - Colombia

Carrera 69B No. 34-02 Sur
Barrio Carvajal

☎ 60(1) 443 1050 - 3913645

📞 314 790 8267 / 311 807 1433

📍 Sucursal Dosquebradas - Colombia

Bodega 54 zona industrial
antigua plaza de las ferias

☎ 60(6) 349 7350

📞 316 874 3507

