



CORDÓN FIBRA DE VIDRIO LUBRICADO CON GRAFITO

DESCRIPCIÓN

Empaquetadura de uso general, cada hebra de fibra de vidrio es revestida con grafito, se recomienda para sellar ácidos y alcalinos débiles, agua, vapor, aceites y derivados del petróleo.

Normas aplicables: AFS (AMERICAN FLUID SEALING)

PROPIEDADES

Densidad (yd/lb)	180-470
Resistencia tensil, min, lbs	7
Grado FIBRA DE VIDRIO	AAA
Temperatura	350°C
Presión	40bar

PRESENTACIÓN

MEDIDA: 1/4", 5/16", 3/8" 1/2", 5/8", 3/4", 1"

RELACIÓN Mtr X kg: 15Mtr, 8Mtr, 6Mtr, 4Mtr, 3Mtr, 2Mtr, 1Mtr

ROLLO: 5Kg, 5Kg, 5Kg, 5Kg, 10Kg, 10Kg, 10Kg



📍 Sucursal

Bogotá - Colombia

Carrera 69B No. 34-02 Sur
Barrio Carvajal

☎ 60(1) 443 1050 - 3913645

📞 314 790 8267 / 311 807 1433

📍 Sucursal

Dosquebradas - Colombia

Bodega 54 zona industrial
antigua plaza de las ferias

☎ 60(6) 349 7350

📞 316 874 3507

