



## CORDÓN PTFE GRAFITO PURO

Empaquetadura de PTFE puro mas grafito, impregnada con lubricantes especiales, resistencia a productos químicos tales como ácidos fuertes y solventes, para alta velocidad del eje.  
Normas aplicables: AFS (AMERICAN FLUID SEALING)

### CARACTERÍSTICAS

	HILO PTFE/ GRAFITO
DENSIDAD (yd/lb)	98 - 700
RESISTENCIA TENSIL, MIN, LBS	Mayor a 7
TEMPERATURA	280°C
PRESIÓN	250 bar
V (m/s)	2
PH	2-12

MEDIDA: 1/4", 5/16", 3/8" 1/2", 5/8", 3/4", 1"

RELACIÓN Mtr X kg: 13Mtr, 9Mtr, 6Mtr, 3Mtr, 2Mtr, 1.5Mtr, 1Mtr

ROLLO: 5Kg, 5Kg, 5Kg, 5Kg, 10Kg, 10Kg, 10Kg



#### 📍 Sucursal

#### Bogotá - Colombia

Carrera 69B No. 34-02 Sur  
Barrio Carvajal

☎ 60(1) 443 1050 - 3913645

📞 314 790 8267 / 311 807 1433

#### 📍 Sucursal

#### Dosquebradas - Colombia

Bodega 54 zona industrial  
antigua plaza de las ferias

☎ 60(6) 349 7350

📞 316 874 3507

